



Optimo變形

30-72 A2S

寬角度緊湊型
變形變焦鏡頭



規格

變焦倍率	2.4倍
焦段	30-72mm
光圈	f/3.6-T4
最近焦距	2'2"-0.65m
內對焦	支持
畫幅	4穿孔範圍+：對角線長28.8mm
重量 (近似值)	5.3lbs-2.4kg
長度	227mm
前口徑	114mm

主要特徵

- 通過鏡頭後部的圓筒光學部件實現2:1水平擠壓
- 具有典型Optimo系列完全同質的色彩、對比度、分辨率和低失真
- 整個變焦範圍內光圈值一致為T4
- 最小化呼吸效應，適合機架調焦
- 最近焦距為2'2"/0.65m，結合非常廣的視野，有助於在狹小空間的外景/布景中進行拍攝
- 所有焦段和焦距上的失真非常低
- 大耀斑和重影抑制
- 市面上最輕量最緊湊的變形變焦鏡頭：5.3lbs-2.4kg，227mm長
- 精確且符合人體工學的焦點刻度環，可旋轉320度，含50多個焦點刻度
- 可更換英製和公製焦點刻度環。
- 直徑114mm的前部圓環，兼容用於緊湊型Optimo鏡頭的附件（遮光斗、濾鏡）
- 適用極限製作環境（溫度範圍為-20-40°C）
- 兼容2倍增倍鏡：60-144mm T8
- 自帶PL接口。可簡單更換為PV Panavision接口或EF接口
- 兼容安琴伺服部件（通過行業標準控制系統結合FTZ遙控馬達）

35mm 4穿孔視野（21.95 x 18.6mm，對角線27mm）

焦段	30 mm	72 mm
水平視角	72.5°	34°
垂直視角	34.4°	14.7°

可選擇的附件



PV/EF接口



安琴伺服部件

