

# Optimo Style 30-76

## 輕量標準變焦鏡頭



### 規格

變焦倍率	2.5倍
焦段	30-76mm
光圈	f/2.6-T2.8
最近焦距	2'-0.6m
內對焦	支持
畫幅	S35+：對角線長31.4mm
重量（近似值）	4.2lbs-1.92kg
長度	186mm
前口徑	114mm

### 主要特徵

- 整個變焦範圍內光圈值不變為T2.8
- 控制極好的失真，無呼吸效應
- 緊湊輕量（1.92kg/4.21lbs）。非常適合手持、穩定器、小型萬向環和無人機
- 來自開放光圈的極好畫質
- 色彩再現匹配非常受人歡迎的OPTIMO鏡頭系列
- 內對焦，內變焦，鏡頭體積不變
- 精確且符合人體工學的含刻度焦點環，可旋轉320度，含20個直觀焦點標記（焦點環不可在英製和公製之間更換）
- 兼容安琴伺服部件（通過行業標準控制系統結合FTZ遙控馬達）
- 兼容Optimo 1.4倍和2倍增倍鏡（1.4倍為23-56mm T4，2倍為32-80mm T5.6）
- 利用安琴傳統機械桿引導系統，變焦和對焦組合可精確而穩固運動
- 適用極端製作環境（溫度範圍為-20-45°C）
- 可用PL接口。可簡單更換為Panavision PV或佳能EF接口

### 22x16mm視野

焦段	30 mm	76 mm
水平視角	40.2°	16.4°
最小物距下被攝物體的大小（mm）	321x232	126x92

### 可選擇的附件



PV/EF接口



安琴伺服部件



1.4x和2x加倍鏡  
或格式轉換器