

長焦段

# 變形變焦鏡頭

## Optimo 42-420 A2S

具有新圖像特質的Optimo 44-440 A2S變體



### 主要特徵

- 通過鏡頭後部的圓筒光學部件實現2:1水平擠壓
- 與典型的Optimo系列完全相同的色彩、對比度、分辨率和低失真
- 整個變焦範圍內不變的T4.5光圈，無斜坡效應
- 最小化呼吸效應，適合機架調焦
- 1.24m/4'1"近焦，可拍攝極近特寫鏡頭
- 所有焦段和焦距上的失真度都較低
- 該系列中最輕量最緊湊的變形變焦鏡頭之一
- 符合人體工學的精確焦點刻度環，可旋轉320度，含40多個焦點標記  
可更換英製和公製焦點刻度環
- 現有PL接口。可簡單更換為PV Panavision接口
- 利用IRO技術，含選購球面配件套裝的Optimo 42-420 A2S可以通過更換後部組件和相應的刻度環轉換成球面25-250 T3.5變焦鏡頭
- 利用安琴的傳統機械桿引導系統，變焦和對焦組件可實現精確而穩固的運動
- 適用極端製作環境（溫度範圍為-20-45°C）
- 兼容1.4倍和2倍增倍鏡：84-840mm T9（包含2倍）
- 通過球面和變形鏡頭配置內的標準Cooke協議或技術，內置鏡頭編碼器可提供鏡頭元數據（對焦，變焦，T光圈）
- 鏡頭數據會顯示在攝影機監視器上以便輔助臨界對焦，同時記錄在攝影機內以便支持視效/後期製作工作
- 前端含螺紋，用於安裝選購的保護鏡片

### 規格

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 變焦倍率    | 10倍               |
| 光圈      | f/4-T4.5          |
| 近焦      | 4ft 1in-1.24m     |
| 重量（近似值） | 16.7lbs-7.6kg     |
| 長度      | 414mm             |
| 前口徑     | 136mm             |
| 畫幅      | 4穿孔範圍+：對角線長28.8mm |
| 內對焦     | 支持                |

### 35mm 4穿孔的視野（22x18.6mm，對角線長28.8mm）

|      |       |       |
|------|-------|-------|
| 焦段   | 42mm  | 420mm |
| 水平視角 | 56.8° | 6°    |
| 垂直視角 | 24.8° | 2.6°  |

### 可使用的附件



DSLR接口



1.4倍和2倍增倍鏡



前保護鏡片



果園影像器材有限公司  
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.  
台北市 106 信義路二段114巷1號2樓  
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436