



# Optimo變形

## 44-440 A2S

### 長焦段變形變焦鏡頭



#### 規格

變焦倍率	10倍
焦段	44-440mm
光圈	f/4-T4.5
近焦距	4'1"-1.24m
內對焦	支持
畫幅	4穿孔範圍+：對角線長28.8mm
重量（近似值）	16.6lbs-7.55kg
長度	414mm
前口徑	136mm

#### 主要特徵

- 通過鏡頭後部的圓筒光學部件實現2:1水平擠壓
- 具有經典Optimo系列鏡頭完全同質的色彩、對比度、分辨率和低失真
- 整個變焦範圍內不變的T4.5光圈，無斜坡效應
- 最小化呼吸效應，適合機架調焦
- 1.24m/4'1"近焦距，可拍攝極限特寫鏡頭
- 所有焦段和焦距上的失真率非常低
- 大耀斑和重影抑制
- 該系列中最輕量最緊湊的變形變焦鏡頭之一
- 符合人體工學的精確焦點刻度環，可旋轉320度，含40多個焦點標記
- 可更換英製和公製焦點刻度環
- 適用極端製作環境（溫度範圍為-20-45°C）
- PL接口鏡頭。可簡單更換為PV接口
- 通過更換後部光學元件和焦點/變焦及T光圈刻度環（僅限購買套裝者）可以將該鏡頭轉換成25-250mm（T3.5—最小物距4'/1.21m）球面鏡頭
- 通過球面和變形鏡頭配置內的行業標準/i Cooke協議或技術，內置鏡頭編碼器可提供鏡頭元數據（對焦，變焦，T光圈）
- 鏡頭數據會顯示在攝影機監視器上以便輔助臨界對焦，數據還會記錄在攝影機內以便支持視效/後期製作工作
- 對焦和變焦元件都是通過內部機械桿系統引導，即使經過粗暴對待/搬運也能有助於維持光學質量
- 前端含螺紋，用於安裝選購的保護鏡片

#### 可用附件



#### 35mm 4穿孔視野（22x18.6mm，對角線長28.8mm）

焦段	44mm	440mm
水平視角	53.6°	5.7°
垂直視角	23.6°	2.5°



果園影像器材有限公司  
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.  
台北市信義路二段114巷1號2樓106  
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

