

Optimo變形 56-152 A2S

標準緊湊型
變形變焦鏡頭



規格

變焦倍率	2.7倍
焦段	56-152mm
光圈	f/3.6-T4
最近焦距	2'1"-0.63m
內對焦	支持
畫幅	4穿孔範圍+: 對角線長28.8mm
重量 (近似值)	4.8lbs-2.2kg
長度	210mm
前口徑	114mm

主要特徵

- 通過鏡頭後部的圓筒光學部件實現2:1水平擠壓
- 具有典型Optimo系列完全同質的色彩、對比度、分辨率和低失真
- 整個變焦範圍內光圈值壹致為T4
- 最小化呼吸效應，適合機架調焦
- 最近焦距為2'1"/0.63m，可拍攝極端特寫鏡頭
- 所有焦段和焦距上的失真非常低
- 大耀斑和重影抑制
- 市面上最輕量最緊湊的變形變焦鏡頭
- 精確且符合人體工學的焦點刻度環，可選擇320度，含50多個焦點刻度
- 可更換英製和公製焦點刻度環。
- 直徑114mm的前部圓環，兼容用於緊湊型Optimo鏡頭的附件（遮光斗、濾鏡）
- 適用極限製作環境（溫度範圍為-20-45°C）
- 自帶PL接口。可簡單更換為PV Panavision接口（若需要也可以更換EF接口）
- 可以用於安琴伺服部件（通過標準控制系統結合FTZ遙控馬達）

可選擇的附件



PV接口
EF接口即將面市



安琴伺服部件

35mm 4穿孔視野（21.95x18.6mm，對角線長度28.8mm）

焦段	56 mm	152 m
水平視角	42.8°	16.4°
垂直視角	18.7°	7.1°