

享譽世界的Focus監視器

SmallHD Focus監視器是一款用途廣泛的單一輸入觸控監視器，旨在以小型攝影體系創造巨大制作價值。挑選一款顯示屏和輸入方式合適的Focus監視器來搭配您的攝影機吧。

所有Focus監視器都配備SmallHD OS3軟件和為電池續航時間較短的小型相機供電的獨特功能，這些相機包括Sony a7sii、Panasonic GH5、Fujifilm X-T3等，只要相機的電池類型兼容SmallHD電源適配線就能供電。



供電

為小型單反相機
&微單相機

Focus 5 LCD監視器

原5英寸Focus LCD是一款日光可見的觸控監視器，可以為小單反和微單相機供電。Focus 5 LCD監視器屏幕亮度為800尼特，搭載Sony L系列電池掛板，選配俯仰怪臂連接該見，7.2V電源輸出，有效解決快速移動拍攝會遇到的問題。



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

5英寸

亮度

800 尼特



“

...圖像可以清晰地體現曝光，進行完美的寬高比調節，以及設置某一點的焦點...

”

—PeakFrames公司
艾利阿斯·睿思奇

Focus 5 SDI監視器

Focus SDI通過全尺寸SDI輸入為中小型電影攝影機提供日光可見的顯示畫面，外形合理。5英寸攝影機頂部監視器，重量不足187克，搭載使用者所需的高端軟件工具。



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436



果園影像器材有限公司
 VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
 台北市信義路二段 114 巷 1 號 2 樓 106
 Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436



US5



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co.,Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436

攝影機端監視器參數

參數	FOCUS 5 LCD MICRO HDMI	FOCUS 5 LCD SDI	FOCUS OLED MICRO HDMI	FOCUS OLED SDI
屏幕亮度	800尼特	800 nits	350 nits	350 nits
對比率	1000:1	1000:1	60,000:1 (min)	60,000:1 (min)
像素密度	294 ppi	294 ppi	402 ppi	402 ppi
分辨率	1280x720	1280x720	1920x1080	1920x1080
色域	105% NTSC	105% NTSC	105% NTSC	105% NTSC
色深	8比特(10比特處理)	8比特(10比特處理)	8比特(10比特處理)	8比特(10比特處理)
監視器可視角度	160°	160°	160°	160°
電源輸入範圍	6.0-8.4 直流	6.0-8.4 直流	6.0-8.4 直流	6.0-8.4 直流
供電方式	索尼L電池	索尼L電池	索尼L電池	索尼L電池
尺寸	3.45"x5.54"x0.77" (8.7x14.1x1.9cm)	3.45"x5.54"x0.77" (8.7x14.1x1.9cm)	3.45"x5.54"x0.77" (8.7x14.1x1.9cm)	3.45"x5.54"x0.77" (8.7x14.1x1.9cm)
重量	255g	255g	255g	255g
輸入接口	MICRO HDMI	SDI	MICRO HDMI	SDI
輸出接口	7.2V 電源輸出	7.2V 電源輸出	7.2V 電源輸出	7.2V 電源輸出
交叉轉換	無	無	無	無
屏幕尺寸	5"	5"	5.5"	5.5"

規格如有變更，恕不另行通知。



果園影像器材有限公司
VIEW POINT IMAGE ASSEMBLINGS Co., Ltd.
台北市信義路二段114巷1號2樓106
Tel:+886-2-3393-2808 Fax:+886-2-3393-3436